

System trzech regularnych prostokątów doskonale podkreśli urok wiekowych budynków, jak i nowoczesnych brył otoczonych dużą ilością zieleni. Kostki Atrio idealnie komponują się z cegłą i drewnem, są wytrzymałe, odporne na ścieranie czy zmiany atmosferyczne, dzięki czemu świetnie sprawdzą się na podjazdach. Delikatne przejścia kolorystyczne natomiast pięknie uzupełniają postarzaną fakturę.



Dostępne kolory



STALOWO-SZARY
COLOR FLEX



PIASKOWO-BEŻOWY
COLOR FLEX




TORFOWY BRĄZ
COLOR FLEX

Tabela logistyczna


grubość [cm]	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	6,08 lub 7,78	1120 lub 1426	12 lub 15	8	stalowo-szary piaskowo-beżowy torfowy brąz

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

Sugerowane sposoby ułożenia



wzór 1



wzór 2

Zgodność z normą	PN-EN 1338:2003/AC:2006		
J/M	m ²		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	180		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	bez fazy		
Rodzaj powierzchni stempla	powierzchnia płaska		
Struktura betonu	colorflex		
Sposób obróbki	powierzchnia objana		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	nie dotyczy		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	nie dotyczy		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiąkliwość [%]	≤ 6		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	±2	±2	±3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	klasa 2 ozn. K		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca		
Trwałość	zadowalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów osobowych, do ciągów ruchu pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające		
UWAGI	ALS		

ALS

ANTICO
COLOR FLEX
