



nazwa produktu	grubość	szt / paleta	waga palety (kg)	dostępne kolory
Ażur 40x60 cm	8 cm	50	ok. 1405	szary, grafitowy

Ażur 40x60 cm	10 cm	40	ok. 1405	szary, grafitowy
------------------	-------	----	----------	------------------

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1339		
Jednostka miary	szt.		
Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.)	28, 35		
Wymiary poszczególnych elementów (mm)	Długość :	60	
	Szerokość:	40	
	Grubość:	8, 10	
Rodzaj fazy	z fazą		
Rodzaj powierzchni licowej	Gładka		
Kolorystyka powierzchni	Jednolita		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	≥ 5,0 / Klasa 3 (oznaczenie U)		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	7,0 / Klasa 70 (oznaczenie 7)		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	41% potencjalnej powierzchni biologicznie czynnej		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 (oznaczenie D)		
Odporność na ścieranie	klasa 4 (oznaczenie I)		
Nasiąkliwość (%)	klasa 2 (oznaczenie B) ≤ 6,0		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 2	± 2	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	3 / Klasa 2 (oznaczenie K)		
Odporność na poślizg	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A 1		
Przeznaczenie i zakres stosowania	Prefabrykowane betonowe płyty brukowe i elementy uzupełniające przeznaczone są do stosowania na pokrycie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych		
Data aktualizacji	26-03-2025 r.		